

## Datenblatt

### Flexibel LED Streifen



#### Produkt

Flexibles LED-Band mit hoher Helligkeit für den Inneneinsatz, mit 3M-Klebeband zur einfachen Anwendung. Anwendungen umfassen den Ersatz von Leuchtstoffröhren, indirekte Beleuchtung, Voutenbeleuchtung, Schrankbeleuchtung oder Kantenbeleuchtung für Beschilderung usw.

Es wird dringend empfohlen, LED Streifen in Kombination mit Aluminiumprofilen einzusetzen um ein gutes Thermalmanagement zu gewährleisten.

#### Auf einen Blick

- Einfache Installation mit 3M-Klebeband
- Zur Verwendung mit 12 / 24V Gleichstromversorgung
- Breite von 3.5mm bis 16mm, für alle fast Aluminiumprofile
- Ablängen 25mm - 5000mm
- Von 60 - 240 LED pro Meter für praktisch unsichtbare LED-Chips
- CRI>90 Verfügbar



Type	Leistung W/m	Lumen / m	CRI	LEDS / m	Spannung V	Länge mm	Breite mm	Einheit mm	LED CHIP	Bild
LP5-3-24 WW	4.8	390	>80	60	24	5000	8	100	3528	
MP10-3-24 WW	9.6	660	>80	120	24	5000	10	50	3528	
HP12-3-24 WW	11.5	1470	>80	128	24	5000	10	62	3014	
HP17-3-24 WW	17	2200	>80	192	24	3000	10	42	3014	
HP25-3-24 WW	24.5	1540	>80	204	24	3000	10	29	3014	
CR90-20-3-24 WW	19.2	1400	>90	240	24	5000	8	25	2216	
XR-20-3-24 WW	19.2	1400	>80	240	24	5000	16	50	3528	
LP6-3-12-Flex WW	5.8	460	>80	72	12	5000	6	42	3528	
HP16-3-12 SS WW	15.8	1100	>80	120	12	3000	3.5	25	3014	
RGB-14-24	14.4	700	N/A	60	24	5000	12	100	5050	

Dieses Datenblatt zeigt nur die Standardprodukte. Für andere Anforderungen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.